

# 5

**Redenen waarom de vakman voor daken en vloeren kiest voor BETOPOR mix isolerende mortel**

## 1

**BETOPOR mix is maatwerk.**

BETOPOR mix verschaft maatwerk in alle gaten en hoeken van een dak.

## 2

**Detailering op orde.**

Over alle noodzakelijke rand- en opstandhoogtes is nagedacht. Detaileringen zijn op orde.

## 3

**BETOPOR mix heeft een hoge stabiliteit.**

Er treden geen spanningen op in de constructie als gevolg van thermische wisselingen. De ondergrond is hierdoor stabiel.

## 4

**BETOPOR mix is beloopbaar vanwege zijn hoge drukvastheid.**

Daken worden steeds meer ontdekt als gebruiksoppervlak. Een goede drukvastheid is een vereiste voor een dak dat regelmatig wordt betreden. In vergelijking met iedere andere isolerende ondergrond voor dakbedekkingssystemen is de drukvastheid van BETOPOR mix hoog, zo niet de hoogste.

## 5

**BETOPOR mix is onbrandbaar.**

Uit testen en praktijkmomenten blijkt dat BETOPOR mix onbrandbaar is.

**BETOPOR mix** is een kant-en-klaar mengsel van EPS-korrels geagglomereerd met toeslagstoffen en speciale cement, ontwikkeld voor de vakman/dakdekker en vloerenlegger. BETOPOR mix vindt zijn toepassing in het uitvlakken en/of op afschot brengen van bestaande dakvlakken

en voor het uitvlakken van leidingen op vloeren.

**BETOPOR mix** is de oplossing voor meerzijdig afschot en afschotcorrecties op platte daken, balkons, erkers en bergingen.

**BETOPOR mix** is gebruiksklaar in zakken (50 liter / 16 kg) verkrijgbaar. Er dient enkel water aan toegevoegd te worden. Aanmaken per volledige zak.

# BETOPOR<sup>®</sup> mix

## AFSCHOTMORTELM

**Doelgericht toepasbaar door de vakman, voor dak en vloer**

