

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO DAK KOUDE KLEEFSTOF	
OMSCHRIJVING	Tenco Dak Koude Kleefstof is een vloeibare, kleverige bitumen
TOEPASSING	Tenco Dak Koude Kleefstof wordt gebruikt voor het plakken van dakrollen, shingles of als kleeflaag om in te strooien met grindparels of leislag. Gebruik altijd Tenco Hechtprimer voor het beste resultaat.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	-Hecht (na gebruik van de Tenco Hechtprimer) op oude dakbedekking, hout, beton en zink. - Geschikt als kleeflaag voor het instrooien met grondparel of leislag.
BASISGEGEVENS	
Vorm	Viskeus
Kleur	Zwart
Geur	Oplosmiddelachtig
Kookpunt	142 °C
Vlampunt	41 °C
Dampspanning bij 20 °C	27 hPa
Dichtheid bij 20 °C	0,92 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	100 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	2-3 m ² per liter
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK EU-grenswaarden voor dit product (cat A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	55,5%
GEBRUIKSAANWIJZING	Zorg dat de ondergrond droog is en vrij van vuil. Voor en tijdens gebruik goed roeren en aanbrengen met een kwast of verfroller.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Minimaal 8 °C.
VERDUNNING	Terpentine, tevens te gebruiken voor het reinigen van kwasten en gereedschap.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de



	behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	1000ml, 2500ml, 5000ml, 10 liter en 25 liter.